

## Power-over-Ethernet (PoE)

Für I-Serie 4 für Android



**2 Jahre Garantie**



**Kompatibel mit  
I-Serie 4 für Android**



**Stromversorgung  
über POE**

### Produktübersicht

Das Power-over-Ethernet (POE)-Modul bietet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, die I-Serie 4 für Android mit Strom zu versorgen. Das Modul ermöglicht es Ihnen, eine Gleichspannung auf bestimmte Paare des Ethernet-Kabels zu legen, damit die an das Netzwerk angeschlossenen Geräte es als Stromquelle nutzen können. Anstelle eines teuren Stromanschlusses können Sie also ein Niederspannungsnetz betreiben, um die Installation von Lösungen für Signage-Monitore auf Regalen und AV-Anwendungen wie Konferenzraumplaner oder AV-Steuerungsdisplays zu vereinfachen.

## Power-over-Ethernet (PoE)

Technische Daten	
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	I-Serie 4 für Android
Unterstützte Normen	IEEE802.3, 10BASE T/100BASE-T IEEE802.3u, 100BASE-TX, IEEE802.3at, Power-over-Ethernet
Übertragungsmedien	RJ-45 (10/100BASE-T): Kat. 3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 (100BASE-T): Kat.5, 5e, 6, 7 UTP/STP
Effizienz	Schutzisoliertes Netzteil, Effizienz >85%
Personalisierbare Einstellungen	Displayhelligkeit, Wi-Fi/Bluetooth, Audio, USB-Anschluss1 (Typ A), USB-Anschluss2 (Typ C), MicroUSB3, MicroUSB4, MicroUSB5, MicroUSB6, GPIO, externes Display
Abmessungen	Ohne 21,5-Zoll Distanzscheibe: 88 mm x 88 mm x 18,8 mm Mit 21,5-Zoll Distanzscheibe: 115 mm x 115 mm x 18.8 mm
Versandabmessungen	Einzelgehäuse: 167 mm x 164 mm x 64 mm
Gewicht	Ohne 21,5-Zoll Distanzscheibe: 0,099 kg Mit 21,5-Zoll Distanzscheibe: 0,119 kg
Versandgewicht	1,3 kg
Temperatur	Betrieb: 0°C bis 40°C Lagerung: -20°C bis 70°C Schutz: +/-15KV Ethernet-Isolierung als ESD- (elektrostatische Entladung) /Überspannungsschutz, Übertemperatur-, Kurzschluss-, Leerlaufspannungsschutz Isolierung: 1500 Vrms
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20% bis 80% Lagerung: 5% bis 95%
Zulassungen und Konformitätserklärungen	UL/cUL (US), FCC (US), IC (Kanada), CE (Europa), CB (International), VCCI, MIC (Japan), RCM (Australien)
Montageoptionen	VESA 75 mm und 100 mm
Garantie	2 Jahre
Im Lieferumfang enthalten	POE-Modul Schnellinstallationsanleitung 2x M4x16 mm Flachkopfschrauben (in Druckverschlussbeutel, etikettiert) 4x M4x18 mm Flachkopfschrauben (in Druckverschlussbeutel, etikettiert) 2x M4x16 mm Linsenschrauben (in Druckverschlussbeutel, etikettiert) 1x PoE-Distanzscheibe Warnaufkleber - stromführender Stecker

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Verfügbarkeit
E413396	Weltweit

Mehr über Elo erfahren Sie unter [EloTouch.de](https://www.elotouch.de).

### Amerika

Tel. +1 408 597 8000  
[elosales.na@elotouch.com](mailto:elosales.na@elotouch.com)

### Europa (EMEA)

Tel. +32 16 930 136  
[EMEA.Sales@elotouch.com](mailto:EMEA.Sales@elotouch.com)

### Asien/Pazifik

Tel. +86 (21) 3329 1385  
[EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo und das Elo-Logo sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2021 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 21061AES00108

